

PLAFONIERA T&O IP65 - OVALE

Tipologia

Plafoniere IP65 con sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD.

Caratteristiche

Tipicamente impiegate per l'illuminazione diffusa sia in interni che in esterni o ambienti umidi (IP65).

Sostituiscono le plafoniere con lampade fluorescenti offrendo accensione immediata, senza sfarfallio e con una maggiore durata.

Installazione

La staffa si fissa alla parete o al soffitto e l'apparecchio viene avvitato alla staffa.

Materiale

Corpo e schermo in materiale plastico antiurto IK10.

Driver a bordo non accessibile.

Note

Non impiegare con variatori di luce.

BASIC

220-240
Vac

Ra >80



25000 h
L70B30



IP65

IK10

Cavi

-25°C
+35°C

Risk
Group 0



120°




G3

Dati caratteristici

Potenza	15 W	Fascio	120°	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac
Attacco	Cavi	IP	65	Flusso	1500 lm	PF	0,5
Tc	4000 K	Ra	>80	Garanzia LED	G3	Axis	410 cd
IK	IK10	RG	RG0	Colore	Bianco		

Caratteristiche dimensionali



L	63 mm
L1	114 mm
H	214 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°
Flusso	1500 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	25000 h
Vita dei LED	L70B30
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	15 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50-60 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,5
Corrente d'ingresso	0,07 A
Fattore ponderato	15 kWh/1000h
Numero cicli	100000
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Fotometria

	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
	Ra80		128°	112°	
Fixture Power	15W	1	4.11	2.99	435
Source Flux	1500lm	2	8.22	5.98	109
Fixture Flux	1500lm	3	12.33	8.97	48
Efficacy	100lm/W	4	16.45	11.96	27
843656 I _{max} =290cd/klm	I _{max}	5	20.56	14.96	17

File EuLumDat presente sul sito

Altre Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Garanzia LED

G3	Garantite fino a 3 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.
----	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	460 gr
Barcode articolo singolo	8011905843656
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905788933
Quantità minima ordinabile	10
Imballo minimo	10 / 10

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).