



DURABLE AUFHÄNGUNG FÜR GU10

Typologie

Abgehängte Leuchte für direkte Beleuchtung, für austauschbare Lampe mit GU10-Fassung.
Runde Rosette für die Deckenmontage.

Eigenschaften

Minimalistisches Design, einfache und akkurate Oberflächenausführung.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben.

Material

Aluminium mit Epoxidbeschichtung.

Abstrahlwinkel/Optik

Verwendbar mit allen GU10-Lampen aus dem Katalog: gewünschte Leistung und Öffnung auswählen.

Hinweise


Kabellänge 1,5 m.



Charakteristische Daten

Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	GU10	IP	20	LED-Garantie	G3
Farbe	Schwarz						

Abmessungen



Ø	60 mm
H	300 mm

Elektrische Eigenschaften

Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50-60 Hz
Betriebstemperatur	-15°C / +35°C

LED-Garantie

G3	Bis 3 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
----	---

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Nettogewicht	380 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905981099
Stückzahl pro VPE	20
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 20

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).