




CAJA DE BORNES Y CABLE DE SEGURIDAD

Clema de conexión

Clema de conexión a la red de alimentación, predispuesta para la conexión en cadena, equipada con kit de suspensión de seguridad con cable de acero para instalaciones en zonas sísmicas.



Características dimensionales

L	1200 mm
---	---------

Iluminación y características fotométricas

Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Peso neto artículo	60 gr
Código de barras de un unidad	8011905854768
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 1

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).