



PROFILÉS POUR SURFACE: PRAP

Caractéristiques

Profilés pour montage en applique en aluminium extrudé pour DURASTRIP. Permettent une meilleure stabilité de l'installation où celle-ci suit des profilés linéaires.

Conseillés pour les applications dans les intérieurs et à l'extérieur (protégés) et avec des strips de haute puissance pour améliorer la dissipation de la chaleur.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

12 mm (PRAP20) et 15 mm (PRAP68).

TENSION MAXIMALE DE:

20W/m 20 Series

25W/m 68 Series

Installation

Installation en surface avec les clips appropriés.

Si l'on utilise des bandes IP65 ou IP68, les connecteurs restent à l'extérieur du profilé.

Matériau

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PC blanc.


Accessoires

Chaque barre de 2 mètres est munie d'1 paire de bouchons de fermeture (avec et sans trou) et d'1 paire de clips de fixation.

Emballage

Packs de 5 barres de 2 mètres avec écran et accessoires.

Dimensions



L	2000 mm
L1	21 mm
H	13 mm

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS

2015/863 * Amending RoHS

Données logistiques

Poids net	400 gr
Code barre unité d'emballage	8011905951412
Unité d'emballage	5
Code barre paquet multiple	8011905951726
Quantité minimale de commande	5
Emballage minimum	5 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).