



## LESELI SC

### Tipología

Fuente de LED con tecnología SMD integrada en un cuerpo iluminador empotrado.

### Características

Difusor de policarbonato suave de efecto satinado anti deslumbramiento. Flicker Free.

### Instalación

Sistema de enganche rápido al falso techo mediante muelles. Conexión a la red con con terminal de tornillo.

### Material


Cuerpo de plástico termo conductor; extremada ligereza y facilidad de uso.

### Fuente de alimentación

Driver integrado.

### Notas

Para mayor comodidad visual, reducción del estrés y mejor definición de detalles.



### Datos característicos

Poder	12 W	Haz	110°	Reglable	No	Tensión	220-240 Vac
IP	20	Compartimiento óptico IP	43	Flujo	1000 lm	Axis	350 cd
PF	0.9	Tc	3000 K	IRC	80	Garantía del LED	G3
RG	RG0						

### Características dimensionales



Ø	166 mm
H	54 mm

Agujero de corte	150
------------------	-----

## Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	110°
Flujo	1000 lm
Axis	350 cd
La temperatura de color nominal del CCT	3000 K
Color de la luz	Luz cálida
Índice de reproducción de colores	80
Duración de la vida	25000 h
Vida del los LED	L70B20
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa

## Características eléctricas

Potencia nominal	12 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0.9
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C

## Fotometría

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra80		108°	
Fixture Power	12W	1	2.74	371
Source Flux	1000lm	2	5.49	93
Fixture Flux	1000lm	3	8.23	41
Efficacy	83lm/W	4	10.98	23
984328 I <sub>max</sub> =371cd/klm	I <sub>max</sub>	5	13.72	15

El archivo EuLumDat en el sitio

## Otros Infotech

Flicker Free	Si
--------------	----

## Garantía del LED

G3	Hasta 3 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

## Directivas europeas

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-2:2012  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	96 gr
Código de barras de un unidad	8011905984328
Número de piezas paquete múltiple	20
Código de barras de paquete múltiple	8011905985851
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 20

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).