

DICHRÔÏQUE MR16 Ø51 - GOLD 5000H

Lampe non commercialisée sur le marché européen.



12 Vdc

Ra 100



5000 h

IP20

GU5,3


-15°C
+35°C



Données caractéristiques

Puissance	50 W	Faisceau	12°	Variable	Oui	Tension	12 Vdc
Douille	GU5,3	IP	20	Flux	462 lm	Axes	9150 cd
Tc	3000 K	Ra	100				

Dimensions



Ø	51 mm
H	45 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	12°
Flux	462 lm
Axes	9150 cd
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	100
Durée de vie	5000 h
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	50 W
Tension d'entrée	12 Vdc
Variable	Oui
Courant d'entrée	4,16 A
Facteur pondéré	53 kWh/1000h
Nombre de cycles	25000
Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
Position de fonctionnement	360°

Autres Infotech

Réflecteur	Oui
------------	-----

Données logistiques

Poids net	30 gr
Code barre unité d'emballage	8011905802721
Unité d'emballage	20
Code barre paquet multiple	8011905750879

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).