



ZK-EINBAUSPOT: IP20 (VERSTELLBAR) - QUADRAT

Typologie
Einbauring für Leuchten MR16/PAR16 und Module.
IP20 schwenkbare Version.
Siehe auch IP65 feste Version.

Eigenschaften
Derselbe Ring wurde in zwei Versionen ausgeführt, um unterschiedlichen Installationsanforderungen im gleichen Ambiente gerecht zu werden.
Komplett mit Frontscheibe.

Installation
Ausgestattet mit Federn für eine schnelle Installation.
Benötigt die Lampenfassungen T053 oder T010.

Material
Gehäuse aus lackiertem Metall.


BASIC

-25°C
+35°C

Charakteristische Daten

Farbe	Grau						
-------	------	--	--	--	--	--	--

Abmessungen



L	90 mm
L1	90 mm
H	33 mm

Deckenausschnitt	72
------------------	----

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-25°C / +35°C
--------------------	---------------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Logistik-Daten

Nettogewicht	94 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905836832
Stückzahl pro VPE	10
Barcode VPE	8011905782115
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 10

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).