



## PAR30 IP65

### Typologie

Lampen PAR20, 30 und 38 IP65 für den Einsatz in feuchten Umgebungen und im Außenbereich in dafür geeigneten Leuchten.

### Eigenschaften

Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln bietet gegenüber kompakten Leuchtstofflampen-Lampen erhebliche Vorteile, sowohl hinsichtlich einer verbesserten optischen Steuerung als auch bezüglich des Beleuchtungseffekts.

### Material

Hitzebeständiges Material.

### Anwendungen

Installationen in Geschäften oder im Wohnbereich mit besonderem Augenmerk auf das ausbleibende Verblässen der Waren.

### Hinweise


Nicht dimmbar.



### Charakteristische Daten

|          |      |        |        |            |         |              |             |
|----------|------|--------|--------|------------|---------|--------------|-------------|
| Leistung | 11 W | Strahl | 38°    | Dimmbar    | Nein    | Netzspannung | 220-240 Vac |
| Fassung  | E27  | IP     | 65     | Lichtstrom | 1045 lm | Axis         | 2185 cd     |
| PF       | 0,55 | Tc     | 4000 K | Ra         | >80     | LED-Garantie | G2          |

### Abmessungen



|   |        |
|---|--------|
| Ø | 95 mm  |
| H | 106 mm |

## Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

|   |                     |
|---|---------------------|
| Abstrahlwinkel                              | 38°                 |
| Lichtstrom                                  | 1045 lm             |
| Axis  | 2185 cd             |
| CCT Nennfarbtemperatur                      | 4000 K              |
| Lichtfarbe                                  | Natürliches Licht   |
| Farbwiedergabe-Index                        | >80                 |
| Lebensdauer                                 | 20000 h             |
| LED Lebensdauer                             | L70B50              |
| Aufheizzeit bis zu 60% der vollen Effizienz | Sofort volles Licht |
| Quecksilber                                 | 0 mg                |

## Elektrische Eigenschaften

|   |              |
|---|--------------|
| Bemessungsleistung                      | 11 W         |
| Eingangsspannung                        | 220-240 Vac  |
| Frequenz                                | 50 Hz        |
| Dimmbar                                 | Nein         |
| Leistungsfaktor (PF)                    | 0,55         |
| Eingangsstrom                           | 0,8 A        |
| Gewichteter Faktor                      | 11 kWh/1000h |
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E            |
| Äquivalenz mit Glühlampe                | 126          |

## Infopoint - Andere

|           |    |
|-----------|----|
| Reflektor | Ja |
|-----------|----|

## LED-Garantie

|    |   |
|----|---|
| G2 | Bis 2 Jahre<br>(4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden. |
|----|---|

## EU-Richtlinien

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2014/35/EU \* LVD  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 60968:2016  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61547:2010  
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
 CEI EN 62471:2010  
 IEC/TR 62471-2:2009  
 CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)  
 CEI 34-141:2014

## Logistik-Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Nettogewicht              | 170 gr        |
| Barcode einzelner Artikel | 8011905846695 |
| Stückzahl pro VPE         | 10            |
| Barcode VPE               | 8011905846701 |
| Mindestbestellmenge       | 10            |

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).