



STARGAZER - G19

Typologie

Globe G19 avec LED décorative.

Caractéristiques

Effet de brillance exceptionnel grâce à la disposition spatiale de 5 sources LED à l'intérieur du bulbe transparent de 60 mm.

Température de couleur chaude.

Consommation énergétique extrêmement réduite.

Matériau

Ampoule en verre.

Sécurité

Utilisation idéale en guirlandes.

Notes

Culots disponibles sur commande: E27, E26, GU10.

Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.

BASIC

120 Vac

Ra >55



IP20

E26

-25°C
+35°C




300°



Données caractéristiques

Puissance	0,8 W	Faisceau	300°	Variable	Oui	Tension	120 Vac
Douille	E26	IP	20	Flux	15 lm	PF	0,3
Tc	2200 K	Ra	>55	Garantie LED	G2		

Dimensions



Ø	60 mm
H	83 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	300°
Flux	15 lm
Température de couleur	2200 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	>55
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
Mercurie	0 mg

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	0,8 W
Tension d'entrée	120 Vac
Variable	Oui
Facteur de puissance (PF)	0,3
Facteur pondéré	1 kWh/1000h
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Position de fonctionnement	360°

Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60968:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	24 gr
Code barre unité d'emballage	8011905981662
Unité d'emballage	10
Quantité minimale de commande	10
Emballage minimum	10 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).