



HDI-TS - IODURI METALLICI

Tipologia

Lampade a scarica.


Caratteristiche

Affidabilità di prodotto. Questo è ciò che caratterizza l'intera gamma di lampade a scarica Duralamp.

Impiegate in contesti tecnici e professionali, dove il re-lamping è spesso difficile, le lampade a scarica devono essere lampade su cui si può contare.

Note

Linea HYPERCOLOR con bruciatore ceramico: l'eccellenza nel controllo sull'uniformità di colore della luce, resa del colore, stabilità cromatica nel tempo.



95±15 Vac

Ra >65



9000 h

IP20

RX7s


-15°C
+35°C



Dati caratteristici

Potenza	70 W	Dimmerabile	No	Tensione	95±15 Vac	Attacco	RX7s
IP	20	Flusso	5500 lm	Tc	4200 K	Ra	>65

Caratteristiche dimensionali



Ø	23 mm
H	121 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Flusso	5500 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4200 K
Colore della luce	NDL
Indice resa cromatica	>65
Durata di vita	9000 h
Mercurio	9,6 mg
Mantenimento Flusso Luminoso a 2000h	80
Mantenimento Flusso Luminoso a 4000h	74
Mantenimento Flusso Luminoso a 6000h	69
Mantenimento Flusso Luminoso a 8000h	62
Mantenimento Flusso Luminoso a 12000h	52
Fattore di sopravvivenza della lampada a 2000h	97
Fattore di sopravvivenza della lampada a 4000h	92
Fattore di sopravvivenza della lampada a 6000h	80
Fattore di sopravvivenza della lampada a 8000h	70
Fattore di sopravvivenza della lampada a 10000h	48

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	70 W
Tensione d'ingresso	95±15 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	No
Corrente d'ingresso	0,95 A
Classe di efficienza energetica	G
Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
Posizione di funzionamento	45°

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 62035:2016 (+A1:2020)

Dati logistica

Peso netto articolo	40 gr
Barcode articolo singolo	8011905041700
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905733421
Quantità minima ordinabile	10
Imballo minimo	10 / 10

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).