

## LED TRIPACK ESFÉRICA

### Tipología

Lámparas de LED en formato conveniencia, 3 unidades.

### Características

La misma calidad que las demás lámparas, empaquetado optimizado.



**BASIC**

220-240  
Vac


IRC >80



15000 h  
L70B50

IP20

E14



### Datos característicos

Poder	5,5 W	Haz	240°	Reglable	No	Tensión	220-240 Vac
Casquillo	E14	IP	20	Flujo	490 lm	PF	0,5
Tc	4000 K	IRC	>80	Garantía del LED	G2		

### Características dimensionales



Ø	45 mm
H	80 mm
H Tolerancia	± 3 mm

## Illuminación y características fotométricas

Apertura del rayo	240°
Flujo	490 lm
La temperatura de color nominal del CCT	4000 K
Color de la luz	Luz Natural
Índice de reproducción de colores	>80
Duración de la vida	15000 h
Vida del los LED	L70B50
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa

## Características eléctricas

Potencia nominal	5,5 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50 Hz
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0,5
Corriente de entrada	0,05 A
Factor ponderado	6 kWh/1000h
Clase de eficiencia energética	F
Número de ciclos	100000
Equivalencia con la lámpara incandescente	41

## Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

## Directivas europeas

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60968:2016  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)  
CEI 34-141:2014

## Datos logísticos

Peso neto artículo	75 gr
Código de barras de un unidad	8011905929541
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905968120
Cantidad mínima de pedido	3
Embalaje mínimo	3 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).