



DURABLE AUFHÄNGUNG FÜR GU10

Typologie

Abgehängte Leuchte für direkte Beleuchtung, für austauschbare Lampe mit GU10-Fassung.
Runde Rosette für die Deckenmontage.

Eigenschaften

Minimalistisches Design, einfache und akkurate Oberflächenausführung.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben.

Material

Aluminium mit Epoxidbeschichtung.

Abstrahlwinkel/Optik

Verwendbar mit allen GU10-Lampen aus dem Katalog: gewünschte Leistung und Öffnung auswählen.

Hinweise


Kabellänge 1,5 m.



Charakteristische Daten

Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	GU10	IP	20	LED-Garantie	G3
Farbe	Weiß						

Abmessungen



Ø	60 mm
H	300 mm

Elektrische Eigenschaften

Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50/60 Hz
Betriebstemperatur	-15°C / +35°C

LED-Garantie

G3	Bis 3 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
----	---

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Nettogewicht	380 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905980559
Stückzahl pro VPE	20
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 20