



## ÉCLAIRAGE DE BALISAGE ZOE IP54

### Typologie

Appareil de balisage encastré en aluminium moulé sous pression.

### Caractéristiques

Compacité extrême, éclairage indirect, corps réfléchissant "à échelons" pour optimiser le flux, optique protégée contre les insectes.

### Installation

S'encastre à l'aide des ressorts dont il est équipé.

### Matériau

Aluminium moulé sous pression avec application de peinture en poudre en trois coloris.

### Applications

Balisage de parcours.

Idéal dans les escaliers pour davantage de sécurité.


La mallette est automatiquement et gratuitement livrée avec chaque ZOE.



## Données caractéristiques

Puissance	3 W	Faisceau	120°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
IP	54	Flux	90 lm	PF	0,51	Tc	3000 K
Ra	>80	Garantie LED	G2	RG	RG0	Couleur	Blanc

## Dimensions



L	84 mm
L1	84 mm
H	30 mm

**Éclairage et caractéristiques photométriques**

Ouverture du faisceau	120°
Flux	90 lm
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	15000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

**Caractéristiques électriques**

Puissance nominale	3 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,51
Facteur pondéré	3 kWh/1000h
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

**Garantie LED**

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

**Directives européennes**

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

**Normes de produits**

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

**Données logistiques**

Poids net	180 gr
Code barre unité d'emballage	8011905941178
Unité d'emballage	50
Code barre paquet multiple	8011905958688
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 50

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).