



PROFILÉS ORIENTABLE: P04C

Caractéristiques

Profilé orientable d'environ 30° avec fonction wall-washer pour montage en surface: le support incliné est fixe et fait partie du profilé.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
14 mm

TENSION MAXIMALE DE:
30W/m

Installation

En surface avec le ruban biadhésif (non fourni).
Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

Matériau

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PMMA blanc.

Accessoires


Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou).

Emballage

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires.
Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

-15°C
+35°C

Dimensions



L	3000 mm
L1	19 mm
H	23,7 mm

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905912673
Unité d'emballage	5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).