



PERFILES DE SUPERFICIE: P02B

Características

Perfil para montaje en superficie o empotrado con bajo espesor.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:
12 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:
20W/m

Instalación

En superficie o empotrado.
El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte inferior.

Material

Perfil de aluminio 6063 con pantalla de PMMA blanco.

Accesorios


Las barras de 2 metros incluyen 1 par de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 1 par de clips de fijación.

Embalaje

Se suministra en confecciones de 5 barras de 2 metros con pantalla y accesorios.
Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

-15°C
+35°C

Características dimensionales



L	2000 mm
L1	17,5 mm
H	13,5 mm

Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Peso neto artículo	510 gr
Código de barras de un unidad	8011905000806
Número de piezas paquete múltiple	5
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).