



TÉLÉCOMMANDE ET RÉCEPTEUR EXTERNE

Télécommande PAR56

Télécommande avec deux lignes de sortie, chacune pouvant commander 5 lampes. Les lampes peuvent être commandées sur un seul canal ou sur deux canaux. Max 5 lampes / CH, 2 canaux.

-25°C
+35°C

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2014/53/EU * RED
2015/863 * Amending RoHS

Normes de produits

ETSI EN 300 220-1:2017
ETSI EN 300 220-2:2018
ETSI EN 301 489-1:2017
ETSI EN 301 489-3:2017
EN 60950-1:2006 (+A12:2011)
EN 62479:2013
EN 62321-1:2014

Données logistiques

Poids net	140 gr
Code barre unité d'emballage	8054242080148
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).