



## PERFILES DE SUPERFICIE: P03F

### Características

Perfiles de superficie o empotrado angular con aletas de acabado cubre-ángulos que crean un gracioso relieve redondeado.

**SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:**  
12 mm

**POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:**  
25W/m

### Instalación

Empotrado.

El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte inferior.

### Material

Perfil de aluminio 6063 con pantalla de PMMA blanco.


### Accesorios

Las barras de 2 metros incluyen 2 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 2 pares de clips de fijación.

### Embalaje

Se suministra en confecciones de 5 barras de 2 metros con pantalla y accesorios. Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

## Características dimensionales



L	2000 mm
L1	26,85 mm
H	19 mm

## Directivas europeas

2011/65/EU \* RoHS  
2015/863 \* Amending RoHS

## Datos logísticos

Peso neto artículo	750 gr
Código de barras de un unidad	8011905000820
Número de piezas paquete múltiple	5
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).