



PYGMY - FOUR 300°C (570°F)

Typologie

Lampes à incandescence.

Caractéristiques

La majorité des lampes à incandescence a été interdite par les directives européennes. Seuls quelques-unes subsistent telles que les lampes à usage spécial (utilisation sous l'eau, dans les réfrigérateurs, les fours, etc.).

230 Vac

Ra 100



1000 h

IP20


E14

300°C

Données caractéristiques

Puissance	15 W	Variable	Oui	Tension	230 Vac	Douille	E14
IP	20	Flux	60 lm	Tc	2700 K	Ra	100

Dimensions



Ø	25 mm
H	57 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Flux	60 lm
Température de couleur	2700 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	100
Durée de vie	1000 h
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	15 W
Tension d'entrée	230 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Oui
Courant d'entrée	0,06 A
Nombre de cycles	6000
Température de fonctionnement	300°C
Position de fonctionnement	360°

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)

Données logistiques

Unité d'emballage	25
Code barre paquet multiple	8011905717773
Quantité minimale de commande	25
Emballage minimum	25 / 25

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).