



SIRIUS-P 12V

Tipología

MR16 de dimensión estándar, que utiliza tecnología COB de alta eficiencia.

Características

Nuevo diseño del reflector para un mejor control óptico.
Base en material termoconductor de nueva generación del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
Una lámpara potente que permite la sustitución de una halógena de 75W consiguiendo un ahorro energético superior al 92%.

Material

Polímeros termoconductores.
Óptica de aluminio multifacética.

Fuente de alimentación

Compatible con los transformadores electromagnéticos, con salida a 12V ca. y con los transformadores electrónicos para LED (salida a 12V DC).

Notas

No utilizar con los transformadores electrónicos para lámparas halógenas.
No apto para funcionar con dimmer.

PLUS

12 Vdc

IRC >80

25000 h
L70B50

IP20

GU5,3


-25°C
+35°C

38°

Datos característicos

Poder	6 W	Haz	38°	Reglable	No	Tensión	12 Vdc
Casquillo	GU5,3	IP	20	Flujo	560 lm	PF	0,72
Tc	4000 K	IRC	>80	Garantía del LED	G2	Axis	720 cd

Características dimensionales



Ø	50 mm
H	52 mm

Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	38°
Flujo	560 lm
La temperatura de color nominal del CCT	4000 K
Color de la luz	Luz Natural
Índice de reproducción de colores	>80
Duración de la vida	25000 h
Vida del los LED	L70B50
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa
Mercurio	0 mg

Características eléctricas

Potencia nominal	6 W
El voltaje de entrada	12 Vdc
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0,72
Corriente de entrada	0,7 A
Factor ponderado	7 kWh/1000h
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
Equivalencia con la lámpara incandescente	42

Otros Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 62838:2016 (+EC:2018)
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	57 gr
Código de barras de un unidad	8011905848019
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905848026

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).