

## CATENARIA

### Tipología

Cable de tensión de red con 24 portalámparas integrados.  
Tipo de cable: H05RR-F 300/500 V.

### Características

Modelos disponibles con portalámparas en el cable o colgantes (sólo 120V).  
Portalámparas completo con collarín IP44.  
La catenaria es adecuada para instalaciones exteriores no permanentes.

### Aplicaciones

Uso típico en guirnaldas decorativas de interior y exterior, iluminación decorativa de jardines, zonas con sombrillas, etc.  
Uso sugerido especialmente con lámparas de colores o Stargazer.

### Notas


Acabado con toma Shuko IP44 para Europa; toma bipolar para EE.UU.  
No conectable en serie.



### Datos característicos

Tensión	120 Vac	Casquillo	E26	IP	44	Color	Negro
---------	---------	-----------	-----	----	----	-------	-------

### Características dimensionales



L	16000 mm
---	----------

### Características eléctricas

El voltaje de entrada	120 Vac
Frecuencia	60 Hz

### Datos logísticos

Peso neto artículo	4000 gr
Número de piezas paquete múltiple	4

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).