



PLAFO T2

Typologie

Source à LED avec technologie SMD dans un corps pour l'installation en surface.
Dans la même gamme, la version avec capteur de présence.

Caractéristiques

Excellente diffusion de la lumière sur toute la surface de la protection.
Alimentation interne non remplaçable.

Matériau

Corps en plastique antichoc, protection effet satiné.

Applications

Utilisation typique dans les cages d'escaliers, les entrées des immeubles et des résidences, les salles d'accueil des cabinets, etc.

Notes

Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.
Connexion au réseau avec borne à vis.

BASIC

220-240
Vac

Ra >80



20000 h
L70B20

IP40

Bornes à
vis

-25°C
+35°C

Risk
Group 0

120°



Données caractéristiques

Puissance	30 W	Faisceau	120°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	Bornes à vis	IP	40	Flux	2600 lm	Axes	600 cd
PF	0,97	Tc	4000 K	Ra	>80	Garantie LED	G3
RG	RG0						

Dimensions



Ø	400 mm
H	120 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	120°
Flux	2600 lm
Axes	600 cd
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	20000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	30 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,97
Facteur pondéré	30 kWh/1000h
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Photométrie

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra80		125°	
Fixture Power	30W	1	3.83	627
Source Flux	2600lm	2	7.66	157
Fixture Flux	2600lm	3	11.49	70
Efficacy	87lm/W	4	15.32	39
861179 I _{max} =241cd/klm	I _{max}	5	19.15	25

Fichier EulumDat sur le site

Autres Infotech

Réflecteur	Oui
------------	-----

Garantie LED

G3	Jusqu'à 3 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	750 gr
Code barre unité d'emballage	8011905861179
Unité d'emballage	5
Code barre paquet multiple	8011905862336
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 5