



# **PROFILI A SUPERFICIE: P01G**

### Caratteristiche

Profilo da appoggio angolare in PMMA con guida interna di alluminio per il fissaggio della striscia LED.

Scheda tecnica codice: P01G-S-PF-200

Le dimensioni estremamente ridotte ne suggeriscono l'impiego in vetrinette, display, mensole.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

6 mm

### **MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:**

10W/m

# Installazione

In appoggio.

Si fissa con le clip.

Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire lateralmente.

#### Materiale

Profilo in PMMA bianco; guida in alluminio.

#### ccessori


Ogni barra da 2 metri è completa di 2 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 2 coppie di clip di fissaggio.

### Confezione

Fornito in confezioni con 5 barre da 2 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

# -15°C +35°C

# Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
L1	12,4 mm
Н	12,4 mm

## Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C

### **Direttive europee**

2011/65/EU * RoHS			
2011/03/EU KUN3			
2015/863 * Amendina RoHS			

# Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905912741
Numero di pezzi confezione multipla	5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).

