



SLIMFLUX BL SENSOR

Typologie

LED-Panel mit direkter Beleuchtung, ausgestattet mit einem ferngesteuerten Sensor. Über die Fernbedienung ist es möglich, die Leuchte ein- und auszuschalten, zu dimmen und den Beleuchtungsmodus mit Bewegungserkennung oder Raumhelligkeitserfassung zu wählen.

Eigenschaften

Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Metallfach mit wärmeabführender Funktion aus, in dem sich die Hinterleuchtung befindet. Der Sensor kann entfernt werden; ein Ersatzsensor ist mit einer separaten Artikelnummer (KTLP-SR) erhältlich. Farbwiedergabe: Ra>80.

Installation

Für die Unterputzmontage ist die größere Stärke zu berücksichtigen. Aufputzmontage: Wählen Sie den empfohlenen Rahmen aus der Zubehörtabelle.

Material


Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Außenschirm aus vergilbungsfreiem PS.

PRO	220-240 Vac	Ra >90		50000 h L70B20	IP20 VI IP40 VO	Offene Kabelenden	-25°C +40°C	Risk Group 0	UGR <19
	FLICKER FREE								

Charakteristische Daten

Leistung	36 W	Dimmbar	Nein	Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	Offene Kabelenden
IP	20	IP Optikgehäuse	40	Lichtstrom	4000 lm	PF	0,9
UGR	<19	Tc	4000 K	Ra	>90	LED-Garantie	G5h24
RG	RG0						

Abmessungen



L	595 mm
L1	595 mm
H	32 mm
H2	46 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale



Lichtstrom	4000 lm
CCT Nennfarbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Farbwiedergabe-Index	>90
Lebensdauer	50000 h
LED Lebensdauer	L70B20
UGR	<19

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	36 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein
Leistungsfaktor (PF)	0,9
Betriebstemperatur	-25°C / +40°C

Infopoint - Andere

Flackerfrei	Ja
Austauschbarkeit Lichtquelle	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbarkeit Vorschaltgeräte	Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.



LED-Garantie

G5h24	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
-------	---

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-1:2022
 CEI EN 60598-2-2:2012
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Nettogewicht	1500 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905331290
Stückzahl pro VPE	6
Mindestbestellmenge	6
Minimale Verpackung	6 / 6

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).