



## DNF TOP TWIST KIT CONNESSIONE

DNF TOP TWIST kit connessione

DNF TOP TWIST kit connessione con terminale con uscita posteriore a cavi liberi (sotto al canale) + tappo di chiusura.

DuraNeonFlex con tappo di chiusura sono IP40; se propriamente sigillate con la colla, raggiungono IP65.

Questo terminale corrisponde al suffisso **C** nei codici di prodotto cablato e finito.



## Caratteristiche dimensionali

L	300 mm
---	--------

## Direttive europee

2011/65/EU \* RoHS

2012/19/EU \* RAEE

2015/863 \* Amending RoHS

## Dati logistica

Peso netto articolo	82 gr
Barcode articolo singolo	8011905950712
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).