



## FLEXIBLE ANBAUPROFILE: P02I

### Eigenschaften

Flexibles Profil aus stranggepresstem PMMA von hoher Schlagfestigkeit, mit weißer quadratischer Diffusor-Abdeckung.  
Für einen "Wall-Washer-Effekt" ist der Streifen senkrecht zur Grundfläche angebracht.  
Eignet sich für wellenförmige Verlegung; Minstdurchmesser der Biegung 43 cm.

**VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:**  
10 mm

**MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:**  
10 W/m

### Installation

Anbau-/Aufsatzmontage.  
Befestigung mit den mitgelieferten Clips.

### Material

Profil aus weißem PMMA.

### Zubehör

Montagekit mit 20 mt.: 40 Halterungen aus Metall, 20 Seitenkappen ohne Durchlass und 20 Seitenkappen mit Durchlass für das Kabel.

### Verpackung

Erhältlich in der Länge 20 m.  
Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

-15°C  
+35°C

## Abmessungen

L	2000 mm
L1	12 mm
H	20,3 mm

## Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
--------------------	---------------

## EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905933197
---------------------------	---------------

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).