



## PROFILI DA INCASSO: P08D

### Caratteristiche

Profilo da incasso con alette di finitura coprispigolo.  
Dotata di guida per il fissaggio delle strisce LED.

**IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:**  
34 mm

**MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:**  
40W/m

### Installazione

In incasso.  
Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

### Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PMMA bianco.

### Accessori


Ogni barra da 2 metri è completa di 2 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 2 coppie di molle per controsoffitto.

### Confezione

Fornito in imballo da 1 barra da 2 metri completa di schermo ed accessori.  
Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

-15°C  
+35°C

## Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
L1	44 mm
L2	62,5 mm
H	50,5 mm

## Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
--------------------------	---------------

## Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Dati logistica

Peso netto articolo	2910 gr
Barcode articolo singolo	8011905000837
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).