



PROFILÉS POUR PORTEMANTEAU: P02G

Caractéristiques

Profilé spécialement conçu pour les armoires-penderies.

La version P02G est le produit de base, avec côtés lisses et logement fixe pour le ruban LED.

Poids maximum: 10 kg/m.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
10 mm

TENSION MAXIMALE DE:
15W/m

Installation

Latéralement avec les étriers au mur ou fixation supérieure avec l'étrier prévu.

Matériau

Profilé en aluminium 6063 avec écran en polycarbonate blanc.

Accessoires

Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture et de 3 paires de supports pour le montage au mur.

Emballage


Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires.

Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

Étrier pour montage au plafond disponible avec un code distinct.

-15°C
+35°C

Dimensions



L	3000 mm
ø	14,5 mm
L1	28 mm

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905912895
Unité d'emballage	5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).