



PROFILÉS DÉCORATIFS - MUR: P05I

Caractéristiques

Profilé à encastrer dans le mur avec émission vers le bas: utilisation décorative et fonctionnelle avec éclairage de service.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
10 mm

TENSION MAXIMALE DE:
24W/m

Installation

En surface avec les chevilles fournies.

Matériau

Profilé en aluminium 6063 avec écran en polycarbonate blanc.

Accessoires

Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture et de 3 paires de pièce de fixation.


Emballage

Packs de 5 barres de 3 mètres.

Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

-15°C
+35°C

Dimensions



L	3000 mm
L1	17,5 mm
H	70 mm

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905913038
Unité d'emballage	5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).