



ÉTANCHE S2T

Typologie

Plafonnier linéaire étanche à usage professionnel et résidentiel.

Caractéristiques

Versions avec douilles G13 pour l'emploi avec 2 tubes à LED T8 remplaçables.
Mécanisme d'ouverture rapide pour le câblage.
Facile à brancher en série grâce aux bornes de raccordement rapide.

Installation

Supports en acier pour l'ancrage ou la suspension au plafond.

Matériau

Corps et charnières de fermeture en ABS GW TEST 650°C ; écran en polystyrène (PS).

Applications

Activités industrielles, parkings, laboratoires, entrepôts.

BASIC

220-240
Vac



IP65

IK04

G13


-25°C
+35°C



Données caractéristiques

Variable	Non	Tension	220-240 Vac	Douille	G13	IP	65
Garantie LED	G2	IK	IK04				

Dimensions



L	1564 mm
L1	108 mm
H	90 mm

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 Vac
Variable	Non
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905987855
Unité d'emballage	8
Code barre paquet multiple	8011905988043
Quantité minimale de commande	8