



ÉTANCHE S2T

Typologie

Plafonnier linéaire étanche à usage professionnel et résidentiel.

Caractéristiques

Versions avec douilles G13 pour l'emploi avec 2 tubes à LED T8 remplaçables.
Mécanisme d'ouverture rapide pour le câblage.
Facile à brancher en série grâce aux bornes de raccordement rapide.

Installation

Supports en acier pour l'ancrage ou la suspension au plafond.

Matériau

Corps et charnières de fermeture en ABS GW TEST 650°C ; écran en polystyrène (PS).

Applications


Activités industrielles, parkings, laboratoires, entrepôts.



Données caractéristiques

Variable	Non	Tension	220-240 Vac	Douille	G13	IP	65
Garantie LED	G2	IK	IK04				

Dimensions



L	1263 mm
L1	108 mm
H	90 mm

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 Vac
Variable	Non
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905987848
Unité d'emballage	8
Code barre paquet multiple	8011905988050
Quantité minimale de commande	8

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).