



## ARO EMPOTRABLE ZK: IP20 FIJO

### Tipología

Aro empotrable para lámpara MR16 y PAR16.

### Características

El muelle porta lámpara permite el uso de este aro empotrable con cualquier tipo de lámpara equipada con cierre frontal.


### Instalación

Equipado con muelles para una instalación rápida.

Se puede completar con el cable con portalámparas código T053 y T010.

### Material


Cuerpo de metal pintado blanco.



### Datos característicos

Garantía del LED	G2	Color	Blanco				
------------------	----	-------	--------	--	--	--	--

## Características dimensionales



Ø	78 mm
Ø1	51 mm
H	26 mm

Agujero de corte	65
------------------	----

## Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
----------------------------------	---------------

## Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

## Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Datos logísticos

Peso neto artículo	100 gr
Código de barras de un unidad	8011905861483
Número de piezas paquete múltiple	10
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).