



STAGNA S2T

Tipologia

Plafoniera lineare stagna per impieghi professionali e residenziali.

Caratteristiche

Plafoniera con 2 portalamada G13 per l'impiego con 2 tubi LED T8 sostituibili. Meccanismo di apertura veloce per il cablaggio. Facilità di connessione in serie grazie alla predisposizione tramite morsetti con contatto rapido.

Installazione


Staffe in acciaio per l'ancoraggio a soffitto oppure per la sospensione.

Materiale

Corpo e cerniere di chiusura in ABS GW TEST 650°C; schermo in polistirene (PS).

Applicazioni


Attività produttive, parcheggi, laboratori, magazzini.



Dati caratteristici

Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac	Attacco	G13	IP	65
Garanzia LED	G2	IK	IK04				

Caratteristiche dimensionali



L	1564 mm
L1	108 mm
H	90 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Dimmerabile	No
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Garanzia LED

G2	Garantite fino a 2 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.
----	--

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905987855
Numero di pezzi confezione multipla	8
Barcode confezione multipla	8011905988043
Quantità minima ordinabile	8

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).