



ANBAUPROFILE: P01F

Eigenschaften

Profil aus PMMA für Aufsatzmontage in Ecken, mit interner Aluminiumschiene für die Befestigung des LED-Streifens.
Durch die extrem geringe Größe eignet es sich für die Verwendung in Schaukästen, Displays, Regalen.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
8 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:
10 W/m

Installation

Aufsatzmontage.
Befestigung mit Clips.
Die Verkabelung kann parallel zum Profil oder seitlich erfolgen.

Material

Profil aus weißem PMMA; Aluminiumschiene.

Zubehör


Jedes 2-Meter-Profil ist mit 2 Paar Endkappen (mit und ohne Kabeldurchlass) und 2 Paar Befestigungsclips ausgestattet.

Verpackung

Verpackung mit 5 Stück 2-Meter-Profilen inklusive Abdeckung und Zubehör.
Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

-15°C
+35°C

Abmessungen



L	2000 mm
L1	10 mm
H	10 mm

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
--------------------	---------------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905912772
Stückzahl pro VPE	5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).