



FUSSBÖDEN-EINBAUPROFILE: P04G

Eigenschaften

Einbauprofil aus Aluminium für die Bodenmontage, einschließlich PMMA-Profil für den LED-Streifen.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
9,5 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:
20 W/m

Installation

Unterputzmontage.
Die Verkabelung kann in einer Linie zum Profil oder unterhalb erfolgen.
Der Streifen wird präzise und schnell an der Aluminiumschiene befestigt.

Material

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PMMA.

Zubehör

Jedes 3-Meter-Profil ist mit 3 Paar Endkappen (mit und ohne Kabeldurchlass) für das PMMA-Profil und 3 Paar Metallkappen für das Aluminiumprofil ausgestattet.

Verpackung


Verpackung mit mindestens 5 Stück 3-Meter-Profilen inklusive Abdeckung und Zubehör.
Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

Hinweise

Bei ordnungsgemäßer Versiegelung erreichen die Profile die Schutzart IP67.

-15°C
+35°C

Abmessungen



L	3000 mm
L1	36,4 mm
H	35 mm

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
--------------------	---------------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905913533
Stückzahl pro VPE	5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).