



## PERFIL PARA PERCHEROS: P03G

### Características

Perfil de aluminio estudiado expresamente para percheros, con laterales estriados; con guía para alojamiento de la tira.

**Peso máximo: 10 kg/m.**

### SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

8 mm

### POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

15W/m

### Instalación

Lateralmente con los soportes de pared o con fijación superior con el soporte correspondiente.

### Material

Perfil de aluminio 6063 con pantallas de policarbonato blanco.

### Accesorios

Las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tapones de cierre y 3 pares de soportes para montaje en pared.

### Embalaje


Se suministra en confecciones de 5 barras de 3 metros con pantalla y accesorios.

Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

Soporte para montaje en el techo disponible con código aparte.

-15°C  
+35°C

## Características dimensionales



L	3000 mm
L1	14,5 mm
H	28 mm

## Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

## Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905912925
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).