



## KIT DE DÉCOUPE ET MONTAGE POUR STRIP IP68 ET IP65 - RGB

Kit pour ruban RGB

Comprend 4 connecteurs M/F - fil long. 15 cm, 10 bouchon d'extrémité, 10 ponts de fixation.

### Dimensions

|   |        |
|---|--------|
| L | 150 mm |
|---|--------|

### Directives européennes

|  |  |
|--|--|
| 2011/65/EU * RoHS<br>2012/19/EU * RAEE<br>2015/863 * Amending RoHS |  |
|--|--|

### Données logistiques

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Poids net                     | 30 gr         |
| Code barre unité d'emballage  | 8011905955588 |
| Quantité minimale de commande | 1             |
| Emballage minimum             | 1 / 1         |

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).