



CATENARIA

Tipologia

Cavo portante a tensione di rete con 24 portalamпада integrati.
Tipo di cavo: H05RR-F 300/500 V.

Caratteristiche

Disponibilità modelli con portalamпада sul cavo o pendenti (solo 120V).
Portalamпада completi di collarino IP44.
Catenaria è indicata per installazioni in esterno non permanenti.

Applicazioni

Impiego tipico per festoni decorativi in interni ed esterni, illuminazione decorativa di giardini, ombrelloni etc.
Impiego suggerito in particolare con le lampade colorate o Stargazer.

Note

Completo di spina Schuko IP44 per l'Europa; presa per USA su modelli E26.
Non collegabili in serie.



Dati caratteristici

Tensione	120 Vac	Attacco	E26	IP	44	Colore	Nero
----------	---------	---------	-----	----	----	--------	------

Caratteristiche dimensionali



L	16000 mm
---	----------

Caratteristiche elettriche

Tensione d'ingresso	120 Vac
Frequenza	60 Hz

Dati logistica

Peso netto articolo	4000 gr
Numero di pezzi confezione multipla	4

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).