



HDI-TS - HALOGENUROS METÁLICOS

Tipología

Lámparas a descarga.


Características

Fiabilidad del producto. Ésta es la característica principal de toda la gama de lámparas de descarga Duralamp.

Empleadas tanto en contextos técnicos como profesionales, donde la sustitución de las lámparas es difícil, las lámparas de descarga deben ser lámparas con las que poder contar.

Notas

Línea HYPERCOLOR con quemador de cerámico: la excelencia en el control de la uniformidad del color de la luz, rendimiento del color, estabilidad cromática a lo largo del tiempo.



95±15 Vac

IRC >65



9000 h

IP20

RX7s


-15°C
+35°C



Datos característicos

Poder	70 W	Reglable	No	Tensión	95±15 Vac	Casquillo	RX7s
IP	20	Flujo	5500 lm	Tc	4200 K	IRC	>65

Características dimensionales



Ø	23 mm
H	121 mm

Iluminación y características fotométricas

Flujo	5500 lm
La temperatura de color nominal del CCT	4200 K
Color de la luz	NDL
Índice de reproducción de colores	>65
Duración de la vida	9000 h
Mercurio	9,6 mg
Mantenimiento del flujo luminoso a las 2000h	80
Mantenimiento del flujo luminoso a las 4000h	74
Mantenimiento del flujo luminoso a las 6000h	69
Mantenimiento del flujo luminoso a las 8000h	62
Mantenimiento del flujo luminoso a las 12000h	52
Factor de supervivencia de la lámpara a 2000h	97
Factor de supervivencia de la lámpara a 4000h	92
Factor de supervivencia de la lámpara a 6000h	80
Factor de supervivencia de la lámpara a 8000h	70
Factor de supervivencia de la lámpara a las 10.000 horas	48

Características eléctricas

Potencia nominal	70 W
El voltaje de entrada	95±15 Vac
Frecuencia	50 Hz
Reglable	No
Corriente de entrada	0,95 A
Clase de eficiencia energética	G
La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
Posición de operación	45°

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 62035:2016 (+A1:2020)

Datos logísticos

Peso neto artículo	40 gr
Código de barras de un unidad	8011905041700
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905733421
Cantidad mínima de pedido	10
Embalaje mínimo	10 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).