



PROFILÉS DÉCORATIFS MINILIGHT: P01I

Caractéristiques

Profilé de petites dimensions en PMMA avec diffuseur à section circulaire inséré dans un profilé en aluminium.
Parfait pour créer de fines lignes de lumière.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

6 mm

TENSION MAXIMALE DE:

10W/m

Installation

En surface.
Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

Matériau

Profilé en PMMA blanc inséré dans le profilé aluminium 6063.

Accessoires


Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture.

Emballage

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires.
Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

-15°C
+35°C

Dimensions



L	3000 mm
L1	12,2 mm
H	16,2 mm

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905913472
Unité d'emballage	5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).