



DECOLED PRISMA CANDELA - DIMMERABILE

Tipologia

Particolare effetto decorativo che riproduce quello delle lampade ad incandescenza.

Caratteristiche

L'effetto "incandescenza" è ricreato grazie al riflesso di una particolare lente in policarbonato.

220-240
Vac

Ra >80



25000 h
L70B50

IP20

B15d

-25°C
+35°C



Dati caratteristici

Potenza	5,5 W	Fascio	320°	Dimmerabile	Si	Tensione	220-240 Vac
Attacco	B15d	IP	20	Flusso	390 lm	PF	0,50
Tc	2200 K	Ra	>80	Garanzia LED	G2		

Caratteristiche dimensionali



Ø	37 mm
H	104 mm
Tolleranza H	± 3 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	320°
Flusso	390 lm
Temperatura di colore nominale CCT	2200 K
Colore della luce	Luce calda
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	25000 h
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Mercurio	0,0 mg

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	5,5 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	Si
Fattore di potenza	0,50
Corrente d'ingresso	0,04 A
Fattore ponderato	6 kWh/1000h
Numero cicli	100000
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C
Equivalenza con lampada ad incandescenza	35

Garanzia LED

G2	Garantite fino a 2 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.
----	--

Dati logistica

Peso netto articolo	50 gr
Barcode articolo singolo	8011905840631
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905785918