

LENTE OPCIONAL FLOOD

Lente opcional FLOOD para perfiles universales

5 unidades.

-25°C
+35°C


Características dimensionales

L	2000 mm
---	---------

Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
----------------------------------	---------------

Fotometría

	3000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra95			103°	38°	
	Fixture Power	12W	1	2.54	0.69	551
	Source Flux	850lm	2	5.08	1.39	138
	Fixture Flux	850lm	3	7.61	2.08	61
	Efficacy	71lm/W	4	10.15	2.78	34
	933074 Imax=659cd/klm	Imax	560cd	5	12.69	3.47

El archivo EuLumDat en el sitio

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Peso neto artículo	130 gr
Código de barras de un unidad	8011905933074
Número de piezas paquete múltiple	5
Cantidad mínima de pedido	5
Embalaje mínimo	5 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).