



## PROFILI A SUPERFICIE: P04F

### Caratteristiche

Profilo per montaggio a superficie all'interno di angoli a 90°: grazie alle cornici paraspiogli crea una nuova superficie luminosa a 45° rispetto alle pareti.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

16 mm

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

30W/m

### Installazione

In incasso.

Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

### Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in policarbonato bianco.

### Accessori


Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 3 coppie di clip di fissaggio.

### Confezione

Fornito in imballo minimo di 5 barre da 3 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

-15°C  
+35°C

## Caratteristiche dimensionali



L	3000 mm
L1	46 mm
H	18 mm

## Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
--------------------------	---------------

## Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905912581
Numero di pezzi confezione multipla	5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).