



AROS EMPOTRABLE ZK: ORIENTABLE IP20 - REDONDO

Tipología

Aro empotrable para lámparas MR16/PAR16 y Módulos.
Versión giratoria IP20.
Ver también la versión fija de IP65.

Características

El mismo aro empotrable en dos versiones para satisfacer las diferentes necesidades de instalación en los mismos entornos.
Completo con pantalla frontal.

Instalación

Equipado con muelles para una instalación rápida.
Se puede completar con el cable con portalámparas código T053 y T010.

Material

Cuerpo de metal pintado

BASIC

-25°C
+35°C

Datos característicos

Color	Gris						
-------	------	--	--	--	--	--	--

Características dimensionales



Ø	90 mm
H	33 mm

Agujero de corte	72
------------------	----

Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
----------------------------------	---------------

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Peso neto artículo	94 gr
Código de barras de un unidad	8011905836818
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905782092
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).