



## DECOLED PRISMA FLAMA - DIMABLE

### Typologie

Effet décoratif particulier reproduisant celui des lampes à incandescence.

### Caractéristiques

L'effet « incandescent » est recréé grâce à la réflexion d'une lentille spéciale en polycarbonate.

220-240  
Vac

Ra >80



25000 h  
L70B50

IP20

B15d

-25°C  
+35°C



### Données caractéristiques

Puissance	5,5 W	Faisceau	320°	Variable	Oui	Tension	220-240 Vac
Douille	B15d	IP	20	Flux	390 lm	PF	0,50
Tc	2200 K	Ra	>80	Garantie LED	G2		

### Dimensions



Ø	37 mm
H	104 mm
H Tolérance	± 3 mm

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	320°
Flux	390 lm
Température de couleur	2200 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	25000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
Mercurie	0,0 mg

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	5,5 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Oui
Facteur de puissance (PF)	0,50
Courant d'entrée	0,04 A
Facteur pondéré	6 kWh/1000h
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Equivalence avec la lampe à incandescence	35

## Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

## Données logistiques

Poids net	50 gr
Code barre unité d'emballage	8011905840631
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905785918