



PROFILÉS DE SURFACE: P03B

Caractéristiques

Profilé de très faible épaisseur pour montage en surface ou encastrément.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
15 mm

TENSION MAXIMALE DE:
25W/m

Installation

En surface ou à encastrer.
Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

Matériau

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PMMA blanc.

Accessoires


Chaque barre de 2 mètres est munie de 2 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 2 paires de clips de fixation.

Emballage

Packs de 5 barres de 2 mètres avec écran et accessoires.
Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

-15°C
+35°C

Dimensions



L	2000 mm
L1	19,5 mm
H	15,7 mm

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Données logistiques

Poids net	690 gr
Code barre unité d'emballage	8011905968809
Unité d'emballage	5
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).