

## LINEAR J - MULTISPIRE WELDED

### Typologie

Lampes halogènes, très basse tension et tension secteur.

### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs, faibles coûts, large diffusion et facilité d'utilisation. Mais aussi des classes d'énergie qui reflètent les limites de la technologie utilisée et maintenant totalement remplaçables par des modèles LED plus efficaces.



### Données caractéristiques

Puissance	80 W	Faisceau	320°	Variable	Oui	Tension	230 Vac
Douille	R7s-15	IP	20	Flux	1380 lm	Tc	3000 K
Ra	100						

### Dimensions



Ø	10 mm
H	118 mm

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	320°
Flux	1380 lm
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	100
Durée de vie	2000 h
Durée de vie des LED	L80
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	80 W
Tension d'entrée	230 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Oui
Courant d'entrée	0,34 A
Facteur pondéré	80 kWh/1000h
La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Nombre de cycles	15000
Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
Equivalence avec la lampe à incandescence	103
Position de fonctionnement	360°

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2014/35/EU \* LVD  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 60432-2:2001 (+A1:2006/+A2:2012)

## Données logistiques

Poids net	10 gr
Code barre unité d'emballage	8011905828905
Unité d'emballage	25
Code barre paquet multiple	8011905774189
Quantité minimale de commande	25
Emballage minimum	25 / 25

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).