



DNF MINI KIT CONNESSIONE

DNF MINI kit connessione

DNF MINI kit connessione con terminale con uscita posteriore a cavi liberi (sotto al canale) + tappo di chiusura.
DuraNeonFlex con tappo di chiusura sono IP40; se propriamente sigillate con la colla, raggiungono IP65.
Questo terminale corrisponde al suffisso **C** nei codici di prodotto cablato e finito.

Dati caratteristici

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Colore | Giallo | | | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|--|--|

Caratteristiche dimensionali

| | |
|---|--------|
| L | 300 mm |
|---|--------|

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

| | |
|-------------------|--------|
| Colore della luce | Giallo |
|-------------------|--------|

Direttive europee

| | |
|--|--|
| 2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS | |
|--|--|

Dati logistica

| | |
|----------------------------|---------------|
| Peso netto articolo | 39 gr |
| Barcode articolo singolo | 8011905955137 |
| Quantità minima ordinabile | 1 |
| Imballo minimo | 1 / 1 |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).