



PANTH - SL2

Typologie

Projecteur à LED qui peut être utilisé à l'extérieur et sur les chantiers.

Caractéristiques

Dimensions réduites: facilité d'utilisation et de déplacement.

Constitué d'un étrier de fixation orientable sur l'axe vertical.

Il peut être raccordé à des capteurs de mouvement ou crépusculaires.

Matériau

Corps en métal embouti peint de couleur grise.

Driver complètement résiné IP65.

Notes

Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.


Connexion électrique à câbles libres, pour usages professionnels (longueur du câble 1 m).

PLUS	220-240 Vac	Ra >80		40000 h L70B20	IP65	IK08	Terminaux	-25°C +35°C	Risk Group 1

Données caractéristiques

Puissance	150 W	Faisceau	60°x100°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	Terminaux	IP	65	Flux	13500 lm	Axes	6780 cd
PF	0,97	Tc	4000 K	Ra	>80	Garantie LED	G3
IK	IK08	RG	RG1	Couleur	Gris		

Dimensions



L	360 mm
L1	377 mm
H	95,5 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	60°x100°
Flux	13500 lm
Axes	6780 cd
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	40000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	150 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,97
Courant d'entrée	0,67 A
Facteur pondéré	150 kWh/1000h
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C



Photométrie

	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	
	Ra80		103°	57°		
	Fixture Power	150W	1	2.53	1.09	6769
	Source Flux	13500lm	2	5.05	2.18	1692
	Fixture Flux	13500lm	3	7.58	3.26	752
	Efficacy	90lm/W	4	10.10	4.35	423
	861841 Imax=501cd/klm	Imax	6769cd	5	12.63	5.44

Fichier EulumDat sur le site

Autres Infotech

Réflecteur	Oui
Remplaçabilité source lumineuse	Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Remplaçabilité boîtier de commande	Boîtier de commande non remplaçable.



Garantie LED

G3	Jusqu'à 3 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-5:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	2700 gr
Code barre unité d'emballage	8011905861841
Unité d'emballage	5
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 5