



PROFILÉS EN ALUMINIUM POUR DURASTRIP IP20

Caractéristiques

Profilés en aluminium extrudé pour DURASTRIP. Permettent une meilleure stabilité de l'installation où celle-ci suit des profilés linéaires.

Accessoires

Kit de montage angulaire (KTPRAP20): 10 supports, 5 capuchons latéraux sans trou et 5 capuchons latéraux avec trou de sortie pour le câble.

Kit de montage angulaire (KTPRIN20): 10 supports, 5 capuchons latéraux sans trou et 5 capuchons latéraux avec trou de sortie pour le câble.

Kit de montage en surface (KTPRAP20): comprend 10 clips, 5 embouts sans trou et 5 embouts avec trou de sortie pour le câble.

Emballage

Packs de 5 barres de 2 mètres.


Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

Notes

Conseillés pour les applications à l'extérieur et avec des strips de haute puissance pour améliorer la dissipation de la chaleur.

-25°C
+35°C

Dimensions



L	2000 mm
L1	19 mm
H	19 mm

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Données logistiques

Poids net	1040 gr
Code barre unité d'emballage	8011905852702
Unité d'emballage	5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).