

## DALI - PUSH DALI TREIBER

### Eigenschaften

Nur einsetzbar für Leuchten mit auswechselbarem externem Treiber.  
220÷240 V 50/60 Hz  
Lebensdauer 50000 h.



220-240  
Vac



30000 h

IP20

Anschluss-  
sklemme

-25°C  
+35°C




SELV



### Charakteristische Daten

Leistung	42 W	Dimmbar	DALI	Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	Anschlussklemme
IP	20	PF	0,97	LED-Garantie	G3		

### Abmessungen



L	123 mm
L1	82 mm
H	23 mm

## Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lebensdauer	30000 h
-------------	---------

## Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	42 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Ausgangsspannung	2-100 Vdc
Dimmbar	DALI
Leistungsfaktor (PF)	0,97
Eingangsstrom	0,23 A
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

## Infopoint - Andere

Maximale Gehäusetemperatur	90
----------------------------	----

## LED-Garantie

G3	Bis 3 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
----	---

## EU-Richtlinien

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)  
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)  
CEI EN 61547:2010

## Logistik-Daten

Nettogewicht	240 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905935467
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgedruckt, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).